



15 DAKİKALIK ACİL KAÇIŞ MASKESİ (EEBD)

NEAR guard Acil Kaçış Maskesi solunamayacak ortamlardan güvenli ve etkili kaçış için gerekli solunabilecek temiz hava sağlar. Kolay ve hızlı takılabilir. Maske takıldığında otomatik olarak tüpten maske içine hava akışı başlatılarak çalışan NEARguard Acil Kaçış Maskesi kısa bir eğitimle kullanılabilir.



ACİL DURUM DENEYİMİ

Acil durumlarda koşullar çok hızlı bozulabilir, aniden ortam dumanla veya zehirli gazlarla dolabilir bu durumda hızlı bir kaçış tek seçenektir. **NEARguard** Acil Kaçış Maskesi sakalı ve uzun saçlı kişilerin bile kullanabileceği şekilde dizayn edilmiştir ve cihaz çantası açıldığında tüpten maske içine solunum havası beslemesi otomatik olarak başlar. **NEARguard** Acil Kaçış Maskesi kullanıcıya güvenli alana ulaşması için gerekli olan ilave süre sağlar.

15 DAKİKALIK ACİL DURUM KAÇIŞ HAVASI

NEARguard mükemmel akış özelliği olan basit ve emniyetli bir regülatör valfle donatılmıştır ve tüp tamamen boşalincaya kadar aynı miktarda havayı maske içerisine verir. Tüp tamamen boşalmadan alarm düdüğü çalarak kullanıcıyı uyarır. **NEARguard** 15 dakikalık kullanım havasını depolayan 3 litrelik alüminyum hava tüpü ile donatılmıştır. Alev almaz özellikli maske maksimum görüş açısı için geniş şeffaf vizörle dizayn edilmiştir.

DAYANIKLILIK

NEARguard maskesinin sızdırmaz elastik boyun parçası yüksek sıcaklığa, ozon etkilerine ve yakıt buharına dayanıklıdır. Makine daireleri gibi yüksek sıcaklık ve yakıt buharının olduğu olumsuz koşullarda bile yıllarca sorunsuz olarak kullanılır.

DÜŞÜK BAKIM MALİYETİ

NEARguard çok az bakım ve servis gerektirir. Şeffaf gözetleme penceresinden görünen manometreden tüp basıncı kolayca ve cihazın açılmasına gerek olmadan kontrol edilebilir.



15 DAKİKALIK ACIL KAÇIŞ MASKESİ (EEBD)

ÖZELLİKLER

- EN 1146 - ISO 23269 ve SOLAS standartlarını karşılar.
- Hafif ve kompakt yapı
- Kolay kullanım ve hızlı eğitim
- Hızlı otomatik çalıştırma
- 15 dakikalık kullanım havası
- Ek güvenlik için yüksek görünürlükte çanta ve başlık
- Tüp boşalmadan önce sesli alarm ile uyarı
- Kuşanma tertibatı, maske ve boyun lastiğinde yüksek dayanıklılık
- CO₂ konsantrasyonunun artmasını ve buharlanmayı önleyen yay kontrollü ventil
- Hızlı kontrol için görünür tüp manometresi
- Basit servis ve kolay yenileme

TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyutlar (H x L x D)	: 550 x 250x 150 mm
Tüp basıncı	: 200 bar
Maske hava akış debisi	: 35 - 40 lt/min
Ağırlık	: 6.6 kg
Tüp	:3 litrelik çelik, alüminyum ve kompozit

